



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Compras e Contratos

Pág 1 / 2

## Relatório de Saldo de Registro de Preço - Relatório de Saldo de Registro de Preço (Agrupado por Fornecedor)

### MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Licitação: Pregão Eletrônico 49/2023

Fornecedor: 486566 - GRB ENGENHARIA LTDA

Item	Marca	Unidade	Qtde. Disponível	Qtde. Solicitada	Valor Unitário	Valor Solicitado	Valor Total Disponível
1	<b>Produto:</b> 49940 - ABRIGO EM POLICARBONATO - 1,5MX2,1MX2,2M ABRIGO DE ÔNIBUS, TIPO TOLDO EM POLICARBONATO, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA NA COR CINZA EXCLUSIVA PARA AÇOS GALVANIZADOS, CONTENDO 2 POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3, COM TOLDO DE NO MÍNIMO 1,50X2,10M(C;L) CONSTITUÍDO POR COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÉ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM TODAS AS VEDAÇÕES NAS EXTREMIDADES, FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DUAS BARRAS LATERAIS REFORÇADAS POR MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DO POSTE E NO MÍNIMO 4 BARRAS TRANSVERSAIS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO A COBERTURA CONFORME ANEXO. O ASSENTO DEVERÁ SER DE MADEIRA TRATADA DE QUALIDADE E ENVERNIZADA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5M, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04M E LARGURA NÃO INFERIOR A 0,40M. A FIXAÇÃO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DE CHUMBADOR TIPO PARABOLT OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE DÊ MELHORES CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO.	1840 - propria propria	UN	15	0	R\$2.450,00	R\$0,00 R\$36.750,00
2	<b>Produto:</b> 49941 - ABRIGO EM POLICARBONATO - 2,5MX2,1MX2,2M ABRIGO DE ÔNIBUS, TIPO TOLDO EM POLICARBONATO, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA NA COR CINZA EXCLUSIVA PARA AÇOS GALVANIZADOS, CONTENDO 2 POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3, COM TOLDO DE NO MÍNIMO 2,50X2,10M(C;L) CONSTITUÍDO POR COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÉ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM TODAS AS VEDAÇÕES NAS EXTREMIDADES, FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DUAS BARRAS LATERAIS REFORÇADAS POR MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DO POSTE E NO MÍNIMO 4 BARRAS TRANSVERSAIS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO A COBERTURA CONFORME ANEXO. O ASSENTO DEVERÁ SER DE MADEIRA TRATADA DE QUALIDADE E ENVERNIZADA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5M, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,04M E LARGURA NÃO INFERIOR A 0,40M. A FIXAÇÃO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DE CHUMBADOR TIPO PARABOLT OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE DÊ MELHORES CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO.	1840 - propria propria	UN	13	0	R\$2.700,00	R\$0,00 R\$35.100,00
3	<b>Produto:</b> 82191 - ABRIGO DE ÔNIBUS EM POLICARBONATO-4,0MX2,1MX2,2M ABRIGO DE ÔNIBUS, TIPO TOLDO EM POLICARBONATO, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA NA COR CINZA EXCLUSIVA PARA AÇOS GALVANIZADOS, CONTENDO 3 POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M (SENDO 2 NAS EXTREMIDADES E 1 CENTRALIZADO) E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3", COM TOLDO DE NO MÍNIMO 4,00X2,10M(C;L) CONSTITUÍDO POR COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÉ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM TODAS AS VEDAÇÕES NAS EXTREMIDADES, FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO TRÊS BARRAS LATERAIS REFORÇADAS POR MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DO POSTE E NO MÍNIMO 4 BARRAS TRANSVERSAIS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO A COBERTURA CONFORME ANEXO. O ASSENTO DEVERÁ SER DE MADEIRA TRATADA DE QUALIDADE E ENVERNIZADA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4,0M, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,04M E LARGURA NÃO INFERIOR A 0,40M. A FIXAÇÃO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DE CHUMBADOR TIPO PARABOLT OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE DÊ MELHORES CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO.	1840 - propria propria	UN	0	0	R\$4.300,00	R\$0,00 R\$0,00
4	<b>Produto:</b> 49940 - ABRIGO EM POLICARBONATO - 1,5MX2,1MX2,2M ABRIGO DE ÔNIBUS, TIPO TOLDO EM POLICARBONATO, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA NA COR CINZA EXCLUSIVA PARA AÇOS GALVANIZADOS, CONTENDO 2 POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3, COM TOLDO DE NO MÍNIMO 1,50X2,10M(C;L) CONSTITUÍDO POR COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÉ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM TODAS AS VEDAÇÕES NAS EXTREMIDADES, FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DUAS BARRAS LATERAIS REFORÇADAS POR MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DO POSTE E NO MÍNIMO 4 BARRAS TRANSVERSAIS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO A COBERTURA CONFORME ANEXO. O ASSENTO DEVERÁ SER DE MADEIRA TRATADA DE QUALIDADE E ENVERNIZADA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5M, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04M E LARGURA NÃO INFERIOR A 0,40M. A FIXAÇÃO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DE CHUMBADOR TIPO PARABOLT OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE DÊ MELHORES CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO.	1840 - propria propria	UN	5	0	R\$2.450,00	R\$0,00 R\$12.250,00
5	<b>Produto:</b> 49941 - ABRIGO EM POLICARBONATO - 2,5MX2,1MX2,2M ABRIGO DE ÔNIBUS, TIPO TOLDO EM POLICARBONATO, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA NA COR CINZA EXCLUSIVA PARA AÇOS GALVANIZADOS, CONTENDO 2 POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3, COM TOLDO DE NO MÍNIMO 2,50X2,10M(C;L) CONSTITUÍDO POR COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÉ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM TODAS AS VEDAÇÕES NAS EXTREMIDADES, FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DUAS BARRAS LATERAIS REFORÇADAS POR MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DO POSTE E NO MÍNIMO 4 BARRAS TRANSVERSAIS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO A COBERTURA CONFORME ANEXO. O ASSENTO DEVERÁ SER DE MADEIRA TRATADA DE QUALIDADE E ENVERNIZADA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5M, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,04M E LARGURA NÃO INFERIOR A 0,40M. A FIXAÇÃO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DE CHUMBADOR TIPO PARABOLT OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE DÊ MELHORES CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO.	1840 - propria propria	UN	0	0	R\$2.700,00	R\$0,00 R\$0,00
6	<b>Produto:</b> 82191 - ABRIGO DE ÔNIBUS EM POLICARBONATO-4,0MX2,1MX2,2M ABRIGO DE ÔNIBUS, TIPO TOLDO EM POLICARBONATO, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA NA COR CINZA EXCLUSIVA PARA AÇOS GALVANIZADOS, CONTENDO 3 POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M (SENDO 2 NAS EXTREMIDADES E 1 CENTRALIZADO) E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3", COM TOLDO DE NO MÍNIMO 4,00X2,10M(C;L) CONSTITUÍDO POR COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÉ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM TODAS AS VEDAÇÕES NAS EXTREMIDADES, FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO TRÊS BARRAS LATERAIS REFORÇADAS POR MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DO POSTE E NO MÍNIMO 4 BARRAS TRANSVERSAIS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO A COBERTURA CONFORME ANEXO. O ASSENTO DEVERÁ SER DE MADEIRA TRATADA DE QUALIDADE E ENVERNIZADA, COM O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4,0M, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,04M E LARGURA NÃO INFERIOR A 0,40M. A FIXAÇÃO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DE CHUMBADOR TIPO PARABOLT OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE DÊ MELHORES CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO.	1840 - propria propria	UN	0	0	R\$4.300,00	R\$0,00 R\$0,00



## MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Compras e Contratos

Relatório de Saldo de Registro de Preço - Relatório de Saldo de Registro de Preço (Agrupado por Fornecedor)

Pág 2 / 2

### MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Licitação: Pregão Eletrônico 49/2023

Fornecedor: 486566 - GRB ENGENHARIA LTDA

Item	Marca	Unidade	Qtde. Disponível	Qtde. Solicitada	Valor Unitário	Valor Solicitado	Valor Total Disponível
Saldo Disponível do Fornecedor:							R\$84.100,00
Saldo Disponível na Licitação:							R\$84.100,00